



Standmodell DK 1000

Vakuum-Verpackungs-Maschinen

LC und LS Ausstattung

- Vakuumkammer und Gehäuse komplett Edelstahl
- Automatische Anpassung der Schweißintensität
- Öl-Regenerierung (Reinigung)
- Servicefreundliche Konstruktion der Maschine
- Automatischer Arbeitsablauf mit Deckelöffnung
- Extra reinigungsfreundliche Konstruktion von Komponenten wie Schweißleiste, Gegenleiste
- Soft-Air-Rückbelüftung
- Acrylglas Deckel zur Beobachtung des Packvorgangs
- Kompletter Satz Einlegeplatten
- Optional: Ausrüstung für Schutzgas
- Vakuum-Ermittlung (keine Zeitsteuerung)

Zusätzliche LS Ausstattungsmerkmale

- Sensor-Mikroprozessor-Steuerung mit LCD-Display und „Easy Clean“ Tast Kontakt Bedienfeld *Senso Touch*
- 10 individuell hinterlegbare Programme selbst für abgestoppte Arbeitszyklen + 2 Sonderprogramme
- Serienmäßig GreenVac fähig mit Vakuum-Messung über die Maschinensteuerung



Bedienfeld LC-Ausführung

LS-Ausführung

Technical Data		DK 1000	Technical Data		DK 1000	
 Kammergröße	height	200 mm	 Gewicht		650 kg	
	depth	840 mm		 Länge des Schweißbalken		4 x 860 mm
	width	1005 mm			 Verpackungsleistung	
 Außenmaße	height	1020 mm	 Vakuum Pumpe Standard			200/ 300 m ³ / h
	depth	1050 mm				
	width	2050 mm				
 Anschluss Standard		400V/ 3				

Technische Änderungen vorbehalten