



Standmodell **DK 400 / DK 600**

Vakuum-Verpackungs-Maschinen

LC und LS Ausstattung

- Vakuumkammer und Gehäuse komplett Edelstahl
- Automatische Anpassung der Schweißintensität
- Öl-Regenerierung (Reinigung)
- Servicefreundliche Konstruktion der Maschine
- Automatischer Arbeitsablauf mit Deckelöffnung
- Extra reinigungsfreundliche Konstruktion von Komponenten wie Schweißleiste, Gegenleiste
- Soft-Air-Rückbelüftung
- Acrylglas Deckel zur Beobachtung des Packvorgangs
- Kompletter Satz Einlegeplatten
- Optional: Ausrüstung für Schutzgas
- Vakuum-Ermittlung (keine Zeitsteuerung)

Zusätzliche LS Ausstattungsmerkmale

- Sensor-Mikroprozessor-Steuerung mit LCD-Display und „Easy Clean“ Tast Kontakt Bedienfeld *Senso Touch*
- 10 individuell hinterlegbare Programme selbst für abgestoppte Arbeitszyklen + 2 Sonderprogramme
- Serienmäßig GreenVac fähig mit Vakuum-Messung über die Maschinensteuerung



LS-Ausführung



Bedienfeld LC-Ausführung

Technical Data		DK 400 / DK 600		Technical Data		DK 400 / DK 600	
Kammergröße	Höhe (H)	210 mm	/ 210 mm	Gewicht	210 kg / 240 kg		
	Tiefe (T)	470 (570*)	/ 610 mm		Länge des Schweißbalken	2 x 460 mm / 4 x 600 mm	
	Breite (B)	470 mm	/ 605 mm			Verpackungsleistung	1-2 / min.
Außenmaße	Höhe (H)	970 mm	/ 970 mm	Vakuum Pumpe Standard	40 m³ / h / 63 m³ / h		
	Tiefe (T)	660 mm	/ 805 mm				
	Breite (B)	1.110 mm	/ 1.390 mm				
Anschluss Standard		400V/ 3					

* Kammerverlängerung mittig um 100 mm Tiefe

Technische Änderungen vorbehalten