



Standmodell **EST 60 Serie**

Vakuum-Verpackungs-Maschinen

Ausstattung

- Vakuunkammer und Gehäuse komplett Edelstahl
- Automatische Anpassung der Schweißintensität
- Herausnehmbare Schweißleisten
- Servicefreundliche Konstruktion der Maschine
- Automatischer Arbeitsablauf mit Deckelöffnung
- Öl-Regenerierung (Reinigung)
- Extra reinigungsfreundliche Konstruktion von Komponenten wie Schweißleiste, Gegenleiste und Scharnieren
- Soft-Air-Rückbelüftung
- Acrylglas Deckel zur Beobachtung des Packvorgangs
- Kompletter Satz Einlegeplatten
- Optional: Ausrüstung für Schutzgas
- Vakuum-Ermittlung (keine Zeitsteuerung)

Zusätzliche **LS** Ausstattungsmerkmale

- Sensor-Mikroprozessor-Steuerung mit LCD-Display und „Easy Clean“ Tast Kontakt Bedienfeld *Senso Touch*
- 10 individuell hinterlegbare Programme selbst für abgestoppte Arbeitszyklen + 2 Sonderprogramme
- Serienmäßig GreenVac fähig mit Vakuum-Messung über die Maschinensteuerung



Bedienfeld EST 60 LC-Ausführung

Technische Daten		EST 60
■ Kammergröße	Höhe (H)	210 mm
	Tiefe (T)	610 mm
	Breite (B)	605 mm
■ Außenmaße	Höhe (H)	970 mm
	Tiefe (T)	805 mm
	Breite (B)	670 mm
■ Gewicht		ca. 145 kg
■ Schweißbalkenlänge		1 od. 2 x 600 mm
■ Verpackungsleistung		1 bis 3 / min.
■ Vakuum Pumpe Standard		63 m ³ / h
■ Anschluss Standard	LS: 400V/ 3 oder auf Anfrage	

Abbildung: LS-Ausführung

Technische Änderungen vorbehalten