



Tischmodell EST 15 Serie

Vakuum-Verpackungs-Maschinen

LC und LS Ausstattung

- Vakuumkammer und Gehäuse komplett Edelstahl
- Einfach herausnehmbare Schweißleiste
- Automatische Anpassung der Schweißintensität
- Servicefreundliche Konstruktion der Maschine
- Automatischer Arbeitsablauf mit Deckelöffnung
- Öl-Regenerierung
- Soft-Air-Rückbelüftung
- Acrylglas-Deckel zur Beobachtung d. Packvorganges
- Kompletter Satz Einlegeplatten
- Reinigungsfreundliche Konstruktion
- Optional: Ausrüstung für Schutzgas
- Vakuum-Ermittlung (keine Zeitsteuerung)

Zusätzliche LS Ausstattungsmerkmale

- Sensor-Mikroprozessor-Steuerung mit LCD-Display und „Easy Clean“ Tastenbedienfeld *Senso Touch*
- 10 individuell hinterlegbare Programme selbst für abgestoppte Arbeitszyklen + 2 Sonderprogramme
- Serienmäßig GreenVac fähig mit Vakuum-Messung über die Maschinensteuerung
- Extra reinigungsfreundliche Konstruktion von Komponenten wie Schweißleiste, Gegenleiste und Scha



Abbildung: EST 15 LC

| Technische Daten | | EST 15 |
|-------------------------|------------|--------------------------|
| ■ Kammergröße | Höhe (H) | 115 mm |
| | Tiefe (T) | 405 mm |
| | Breite (B) | 305 mm |
| ■ Außenmaße | Höhe (H) | 345 mm |
| | Tiefe (T) | 586 mm |
| | Breite (B) | 365 mm |
| ■ Gewicht | | 49 kg |
| ■ Schweißbalkenlänge | | 300 mm |
| ■ Verpackungsleistung | | ca.2/ min. |
| ■ Vakuum Pumpe Standard | | 16 m ³ / h |
| ■ Anschluss Standard | LC/ LS: | 230V/ 1 oder auf Anfrage |

Abbildung: EST 15 LS mit Flachdeckel

Technische Änderungen vorbehalten