



Tischmodell EST 30 F / EST 32 F

Vakuum-Verpackungs-Maschinen

LC und LS Ausstattung

- Vakuumkammer und Gehäuse komplett Edelstahl
- Einfach herausnehmbare Schweißleiste
- Automatische Anpassung der Schweißintensität
- Servicefreundliche Konstruktion der Maschine
- Automatischer Arbeitsablauf mit Deckelöffnung
- Öl-Regenerierung
- Soft-Air-Rückbelüftung
- Acrylglas Deckel zur Beobachtung des Packvorgangs
- Kompletter Satz Einlegeplatten
- Vakuum-Ermittlung (keine Zeitsteuerung)
- Optional: Ausrüstung für Schutzgas

Zusätzliche LS Ausführung

- Sensor-Mikroprozessor-Steuerung mit LCD-Display und „Easy Clean“ Tast Kontakt Bedienfeld *Senso Touch*
- 10 individuell hinterlegbare Programme selbst für abgestoppte Arbeitszyklen + 2 Sonderprogramme
- Extra reinigungsfreundliche Konstruktion von Komponenten wie Schweißleiste, Gegenleiste und Scharnieren
- Serienmäßig GreenVac fähig mit Vakuum-Messung über die Maschinensteuerung



Bedienfeld EST 30 LC

Abbildung EST 30 LS

Technische Daten		EST 30 F / EST 32 F	Technische Daten		EST 30 F	EST 32 F
■ Kammergröße	Höhe (H)	110 mm	■ Gewicht	85 kg		105 kg
	Tiefe (T)	356 mm		■ Länge des Schweißbalken	350 mm oder 890 mm	
	Breite (B)	900 mm	■ Verpackungsleistung		1 bis 2/ min.	1 bis 3/ min.
■ Außenmaße	Höhe (H)	390 mm		■ Vakuum Pumpe Standard	21 m ³ / h	42 m ³ / h
	Tiefe (T)	560 mm				
	Breite (B)	970 mm				
■ Anschluss Standard		LC: 230V / 1 oder auf Anfrage	LS: 400V/ 3 oder Auf Anfrage			

Technische Änderungen vorbehalten!