



Standmodell EST 40 Serie

Vakuum-Verpackungs-Maschinen

LC und LS Ausstattung

- Vakuumkammer und Gehäuse komplett Edelstahl
- Automatische Anpassung der Schweißintensität
- Herausnehmbare Schweißleisten
- Servicefreundliche Konstruktion der Maschine
- Automatischer Arbeitsablauf mit Deckelöffnung
- Öl-Regenerierung (Reinigung)
- Extra reinigungsfreundliche Konstruktion von Komponenten wie Schweißleiste, Gegenleiste und Scharnieren
- Soft-Air-Rückbelüftung
- Acrylglas Deckel zur Beobachtung des Packvorgangs
- Kompletter Satz Einlegeplatten mit Absteckleiste
- Optional: Ausrüstung für Schutzgas
- Vakuum-Ermittlung (keine Zeitsteuerung)

Zusätzliche LS Ausstattungsmerkmale

- Sensor-Mikroprozessor-Steuerung mit LCD-Display und „Easy Clean“ Tast Kontakt Bedienfeld *Senso Touch*
- 10 individuell hinterlegbare Programme selbst für abgestoppte Arbeitszyklen + 2 Sonderprogramme
- Serienmäßig GreenVac fähig mit Vakuum-Messung über die Maschinensteuerung



Bedienfeld EST 40 LC-Ausführung

Technische Daten		EST 40
Kammergröße	Höhe (H)	210 mm
	Tiefe (T)	470 (570*) mm
	Breite (B)	470 mm
Außenmaße	Höhe (H)	970 mm
	Tiefe (T)	660 mm
	Breite (B)	530 mm
Gewicht		95 kg
Schweißbalkenlänge		1 x 460 mm 2 x 455 mm
Verpackungsleistung		1 bis 3 / min.
Vakuum Pumpe Standard		40 m ³ / h
Anschluss Standard, LS: 400V/3 oder auf Anfrage Kammerverlängerung mittig um 100 mm Tiefe		

Technische Änderungen vorbehalten

Abbildung: LS-Ausführung: