

Tischmodell VacNanny II

Vakuum-Verpackungs-Maschinen

Ausstattung

- Vakuumkammer und Gehäuse komplett Edelstahl
- Einfach herausnehmbare Schweißleiste
- Automatische Anpassung der Schweißintensität
- Servicefreundliche Konstruktion der Maschine
- Automatischer Arbeitsablauf mit Deckelöffnung
- Öl-Regenerierung
- Optional: mit Dauerlauf
- Soft-Air-Rückbelüftung
- Acrylglas-Deckel zur Beobachtung d. Packvorganges
- Kompletter Satz Einlegeplatten
- Reinigungsfreundliche Konstruktion
- Optional: Ausrüstung für Schutzgas
- Vakuum-Ermittlung (keine Zeitsteuerung)



Abbildung: VacNanny II

| Technische Daten | | VacNanny II |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------|
| ■ Kammergröße | Höhe (H) | 100 mm |
| | Tiefe (T) | 405 mm |
| | Breite (B) | 305 mm |
| ■ Außenmaße | Höhe (H) | 345 mm |
| | Tiefe (T) | 586 mm |
| | Breite (B) | 365 mm |
| ■ Gewicht | | 49 kg |
| ■ Schweißbalkenlänge | | 300 mm |
| ■ Verpackungsleistung | | 1 bis 2 / min. |
| ■ Vakuum Pumpe Standard | | 8 m ³ / h |
| ■ Anschluss Standard | LC: 230V / 1 oder auf Anfrage | |

Technische Änderungen vorbehalten