



## Tischmodell **EST 20 Serie**

## Vakuum-Verpackungs-Maschinen

### Ausstattung

- Vakuumkammer und Gehäuse komplett Edelstahl
- Einfach herausnehmbare Schweißleiste
- Automatische Anpassung der Schweißintensität
- Servicefreundliche Konstruktion der Maschine
- Automatischer Arbeitsablauf mit Deckelöffnung
- Öl-Regenerierung
- Soft-Air-Rückbelüftung
- Acrylglas Deckel zur Beobachtung des Packvorgangs
- Kompletter Satz Einlegeplatten
- Reinigungsfreundliche Konstruktion
- Optional: Ausrüstung für Schutzgas
- Vakuum-Ermittlung (keine Zeitsteuerung)

### Zusätzliche LS Ausstattungsmerkmale

- Sensor-Mikroprozessor-Steuerung mit LCD-Display und „Easy Clean“ Tast Kontakt Bedienfeld *Senso Touch*
- 10 individuell hinterlegbare Programme selbst für abgestoppte Arbeitszyklen + 2 Sonderprogramme
- Serienmäßig GreenVac fähig mit Vakuum-Messung über die Maschinensteuerung



Ausführung: EST 20 LS mit Kuppeldeckel (K)



LC-Ausführung: Abb. Flachdeckel

Technische Daten		EST 20 / EST 20 K	
■ Kammergröße	Höhe	155 mm	225 mm
	Tiefe	420 mm	
	Breite	410 mm	
■ Außenmaße	Höhe	390 mm	450 mm
	Tiefe	580 mm	
	Breite	460 mm	
■ Gewicht	70 kg		
■ Schweißleistenlänge	405 mm		
■ Verpackungsleistung	1 bis 2 / min.		
■ Vakuum Pumpe Standard	21 m <sup>3</sup> / h		
■ Anschluss Standard	LC: 230V/1 oder auf Anfrage LS: 400V/3 oder auf Anfrage		

Technische Änderungen vorbehalten